

HULAN IV, LERUMS KOMMUN

Hustyp A och B

56 $1\frac{1}{2}$ -planshus

5125-311

BYGGNADE- OCH NUMMERSKRIVNING

Upprättad 13 februari 1973

AB SKÅNSKA CEMENTOJJEKERIET

Lars-Gunnar Strid

BYGGNADSBESKRIVNING

Markarbeten

Tomten planeras med maskin, varvid befintlig jord utläggs. Runt husen dräneras med 90 mm korr-plaströr. Tomten i övrigt dräneras ej. Entré asfalteras och entrésteg av betong sättes vid huvud- och tvättstugeingång. Stog till förråd och fönsterdörrar ingår ej.

Grundläggning

Husen grundläggs på plintar med utbredda sulor eller, där grundförhållandet så kräver pålning, underpåle av trä och 3 m överpåle av betong. På (pål-) plintarna uppläggs betongbalkar, vilka tjänstgör som upplag för bottenbjälklaget. Marken i utrymmet under bjälklaget täcks med plastfolie för att förhindra uppsträngande markfukt.

Bottenbjälklag

22 mm spånskiva
80 mm mineralull mellan golvreglar 48 x 220 mm
13 mm asfaboard

Mellanbjälklag

22 mm spånskiva (även oinredd yta)
30 mm mineralull mellan golvreglar 48 x 220 mm
12 mm spånskiva

Yttertak

Betongtakpannor
Tegelläkt
Monarfol (armerad plastfolie)
190 mm mineralull mellan reglar 48 x 220 mm
Diff.spärr
12 mm spånskiva (i vindsutrymme 13 mm asfaboard)

Ytterväggar

Panel bestående av 23 x 122 mm lockbrädor, 23 x 122 mm bottenbrädor
Vindtät papp
120 mm mineralull mellan reglar 48 x 120 mm
Diff.spärr
13 mm gipsskiva

Innerväggar

13 mm gipsskiva
 48 x 70 mm regler
 13 mm gipsskiva

FÖRRÅDGrundläggning

Byggnaden placeras fritt över mark på impregnerade träpålar 5" i topp.

Bottenbjälklag

22 mm spånskiva
 80 mm mineralull mellan golvreglar 48 x 145 mm
 13 mm asfboard

Ytterväggar

Panel bestående av 23 x 122 mm lockbrädor, 23 x 122 mm bottenbrädor
 Vindtät papp
 70 mm mineralull mellan regler 48 x 70 mm
 Diff.spärr
 13 mm gipsskiva

Tak

Papp 2-lagstäckning
 17 mm råspont
 110 mm mineralull mellan regler 48 x 145 mm
 Diff.spärr
 12 mm spånskiva

CARPORTTak

Papp 2-lagstäckning
 17 mm råspont
 48 x 145 mm regler

GARAGEGrundläggning

Tryckimpregnerad syll i asfalt, förankrad med befästningar typ "Geoskandia".

Bottenbjälklag

Asfaltering på mark.

Ytterväggar

Panel bestående av 17 x 120 mm lockbrädor och 17 x 120 mm bottenbrädor

Vindtät papp

75 mm mineralull mellan regler 48 x 73 mm

Korr aluminiumplåt

Tak

Trapetskorr aluminiumplåt

Vindtät papp

100 mm mineralull mellan regler 50 x 100 mm

Diff.spärr

13 mm gipsskiva

Bärande bjälkar av limträ 60 x 300 mm

HULAN IV

RUMSDESKRIVNING

RUM	GOLV	SOCKEL	VÄGGAR	TAKLIST	TAK	ÖVRIGT
Kök	Plastfiltmatta	Färdigbehandlad	Våtsterk tapet. Plastlaminat mellan över- och underskåp, typ Perstorp 6638 brun	Färdigmålad	Spånskiva (målad)	Skåpsnickerier enligt ritn. Skåpsluckor MST 3014 gula enligt Marbodals std. Elisvis med 4 pl., grill och ugn, diskbänk, kyl/sval- och frys. Flätkåp med regler- möjlighet ansluten till central- fläkt i takniv. Plats för disk- maskin förberedd.
Ivätt	Plastmatta under tvättbänk, Tar- kett 387 blå. I övrigt plast- filtmatta	Plastmatta upp- dragen på vägg. Färdigbehandlad trälist	Våtsterk tapet	"	"	Torkskåp (ej överskåp) front- mated helautomatisk tvättmaskin, tvättbänk, skåpsnickerier enligt ritn. Skåpsluckor MST 3014 gula enl Marbodals std. Vattnomätare samt hattbylla.
Bad med WC-dél	Plastmatta Tar- kett 387 blå	Plastmatta upp- dragen på vägg	Helklistrad matta av mjuk- plast, Sonvyl 2817 gulvit Skärmvägg bek- klädd med plast ljusblå	Plastlist	Spänd plastfolie av typ Berre- cude	WC-stol, tvättställ (2 st), bidé, badkar, badrumsskåp med rakuttag och spegel, klädrock, handduke- hängare, pappershållare, spegel
Hall och kapprum	Plastfiltmatta	Färdigbehandlad	Tapet	Färdigmålad	Spånskiva (målad)	Skåpsnickerier enligt ritn. Hattbylla
Varoågsrum	"	"	"	"	"	
Allrum	"	"	"	"	"	

KULAN IV

RUNDSKRIVNING

RUM	GOLV	SOCKEL	VÄGGAR	TAVLOR	TAK	ÖVRIGT
Sovrum	Plastfiltmatta	Färdigbehandlad	Tapet	Färdigmålad	Spånskiva (målad)	
Klädkammare	" "	" "	" "	" "	" "	Hylla med upphängningsstång, skåpnredning enligt ritn
Förråd	Obehandlad spånskiva	-	Obehandlad gipsskiva	-	Obehandlad spånskiva	Sopskåp (ej panel på lucka)
Garage	Asfalt	-	Obehandlad korrugerad aluminiumplåt	-	Obehandlad gipsskiva	

Rätt till småre ändringar förbehålles.